

SPLIT PARETE INVERTER CLASSE A++

ASD9UI DN / ASD12UI DN

La nuova gamma Daitsu presenta un nuovo design elegante e compatto dalle linee morbide integrabili in qualsiasi ambiente. In particolare offre grandi risparmi e un ottimo equilibrio tra il livello di comfort ed il risparmio energetico.



Con la funzione **TURBO** aumenta la capacità di raffreddamento per ottenere la temperatura desiderata in modo rapido.



Con la funzione **X-FAN** la ventilazione elimina l'umidità residua evitando la formazione di muffa sullo scambiatore. L'unità si mantiene pulita e salubre.


MODELLO ASD9UI DN ASD12UI DN

CODICE			3NDA8365	3NDA8370
POTENZA	raffreddamento	kW	2,5 (0,6-2,8)	3,2 (0,6-3,6)
	riscaldamento	KW	2,8 (0,6-3,2)	3,4 (0,6-3,8)
SEER/SCOP			6,1/4,0	6,1/4,0
CLASSE ENERGETICA			A++/A+	A++/A+
PDESIGN	raffreddamento/riscaldamento	kW	2,5/2,5	3,2/3,2
PRESSIONE SONORA UNITÀ INTERNA	A/M/B/Q	dBA	40/37/34/29	42/39/35/29
PRESSIONE SONORA UNITÀ ESTERNA			51	52
PORTATA VENTILATORE UNITÀ INTERNA	max./min.	m ³ /h	480/210	560/290
PORTATA VENTILATORE UNITÀ ESTERNA			1600	2200
ALIMENTAZIONE			V/n°/Hz	230/1/50
POTENZA ASSORBITA	raffreddamento/riscaldamento	kW	0,78/0,77	0,99/0,94
CONSUMO ENERGETICO ANNUO			kWh/a	143/875
DIAMETRO TUBAZIONI			liquido/gas	mm
REFRIGERANTE			tipo/GWP	R410A/2088
PRECARICA/MAX. LUNGHEZZA TUBAZIONI			m	5/15
MASSIMO DISLIVELLO			m	10
CARICA ADDIZIONALE			g/m	20

ASD9-12UI DN



Campo di funzionamento



TURBO



SWING



DRY



TIMER



LIGHT



SLEEP



4 VELOCITÀ



X-FAN



TEST



START



INTELLIGENT DEFROSTING



RESET



LOCK